

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPRAVU DAT PRO VELKOPLOŠNÝ TISK

Tiskové stroje HP, Gandiinnovation

- I. Jako datová média jsou akceptovatelná pouze USB-FLASH, CD, DVD, e-mail a FTP. Jako formáty jsou akceptovatelné pouze kompozitní PDF, EPS, TIFF, JPEG.

- II. Jediný barevný prostor, ve kterém je možno data dodat je CMYK. Neponechávejte v souboru žádné přímé barvy ani barvy v RGB. Černou barvu doporučujeme skládat 50/50/0/100.

- III. V případě použití 2-bit písma nebo písma počeštěného programem Eurofonter převedte všechny texty do křivek. Postscriptová písma a písma Type 1 vždy nahrát v samostatném adresáři s sebou. Jako pojistka však každopádně poslouží kompletní převod písem do křivek.

- IV. Soutisky musí být vždy bez přetisků.

- V. Rozlišení pro tisky využití v interiéru doporučujeme cca 300 dpi (1:1). Rozlišení pro tisky s plánovaným využitím v exteriéru doporučujeme cca 72 - 150 dpi (1:1). Výjimku tvoří billboardy, velké reklamní plachty a megaboardy. Zde postačí cca 40-72 dpi.

- VI. Vždy je nutno dodat akceptovatelný barevný výjezd pro kontrolu barevnosti a správnosti obsahu. V případě jeho absence nenese společnost KON-KYS s.r.o. odpovědnost za nevyhovující kvalitu výstupu.

- VII. Data musí být dodána vždy bez ořezových značek v čistém rozměru, popř. v rozměru námi doporučeném.

- VIII. V případě nedodržení některého bodu (I. - VII.), které bude mít za následek vícepráce budou tyto naúčtovány dle platných cen.